

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL



Jotun Dekorativ

Versjon: 1110

Jotun A/S
Postboks 2021
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN:
TYPE:

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL
Akryl

Produktbeskrivelse:

JOTUN INDUSTRI OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling utviklet for industriell påføring på kledningsbord. JOTUN INDUSTRI OPTIMAL gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fargeholdbarhet. Kledning malt med JOTUN INDUSTRI OPTIMAL og påført et toppstrøk OPTIMAL gir kledning med lange vedlikeholdsintervaller. JOTUN INDUSTRI OPTIMAL er først grunnet med JOTUN INDUSTRI DEKKENDE GRUNNING eller JOTUN INDUSTRI GRUNNING VISIR.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet, se jotun.no.

VEDLIKEHOLD

Behandling etter montering:

Skader og endevved grunnes med VISIR OLJEGRUNNING vått-l-vått 3-4 strøk umiddelbart og påføres OPTIMAL. OPTIMAL toppstrøk må påføres innen 2 år etter kledningen er montert. Kledningen må være ren før behandling. Senere vedlikehold utføres med OPTIMAL.

Vask av malte flater:

JOTUN HUSVASK anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN HUSVASK, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN KRAFTVASK før overmaling.

VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Huseier må foreta inspeksjon av kledning, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

REPARASJON / SKADE

Løse trefibre fjernes og bart treverk grunnes med VISIR OLJEGRUNNING og påføres 2 strøk OPTIMAL. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

Kledning montert dato:

Farge levert:

Toppstrøk påført dato:

Farge påført: