



FDV-dokument for overflater behandlet med Cuprinol IP 601

Bruk

Cuprinol IP er en vannbåren grunning til industriell behandling av utvendig kledning. Produktet er basert på Akzo Nobels patenterte hybridbindemiddel og har et svært høyt tørrstoffinnhold.

Påføring skal skje innvendig under kontrollerte forhold med spray eller børstemaskin.

Ferdigmaling

Kledningen skal males ferdig på stedet med akrylat- eller alkydbaserte produkter. Dette skal gjøres innen 9 måneder.

Ferdigmaling anbefales med for eksempel Nordsjö One, Tinova VX eller tilsvarende. Før ferdigmalingen skal kledningen inspiseres. Ved behov, for eksempel ved påvekst, skal avvasking utføres med for eksempel Nordsjö Husvask.

Reparasjon / skade / vedlikehold

De utvendige overflatene skal inspiseres årlig. Eventuelle skader i malingsfilmen skal repareres omgående.

Mekaniske skader i malingsfilmen skal snarest reparasjonsmales med tilsvarende produkter.

Når den utvendige malingsfilmen begynner å bli slitt, matt og det eventuelt har begynt å oppstå småsprekker, er det på tide med vedlikehold.

Når kledningen har behov for større vedlikehold, eller hvis man ønsker å male på nytt av andre årsaker, skal det gjøres med tilsvarende produkter.

Miljø

Se sikkerhetsdatblad

Avfallshåndtering

Se sikkerhetsdatblad