

# FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

## JOTUN INDUSTRI BEIS TREBITT



Jotun Dekorativ

Versjon: 1110

Jotun A/S  
Postboks 2021  
3248 Sandefjord

PRODUKTNAVN:  
TYPE:

JOTUN INDUSTRI BEIS TREBITT  
Akryl-alkyd hybrid

### Produktbeskrivelse:

JOTUN INDUSTRI BEIS TREBITT er en vanntynnet transparent beis utviklet spesielt for industriell påføring på kledningsbord. Den er basert på en unik kombinasjon av alkyd og akryl og forsterket med komponenter mot UV-stråler.

Dette gir lengre holdbarhet enn konvensjonell oljebeis. JOTUN INDUSTRI BEIS TREBITT inneholder et effektivt filmkonserverende middel mot svertesopp. Beisen gir en glans tilnærmet lik TREBITT SUPERBEIS.

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet, se jotun.no.

### VEDLIKEHOLD

#### Behandling etter montering:

Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans lenge, men det er viktig å behandle endaved. Det er mulig å påføre et strøk med TREBITT SUPERBEIS, men vær obs på at fargen da vil bli mørkere siden det allerede er påført to pigmenterte strøk (i grunnung og beis).

Endaved grunnes med VISIR OLJEGRUNNING vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart og påføres TREBITT SUPERBEIS.

#### Vask av beisede flater:

JOTUN HUSVASK anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN HUSVASK, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN KRAFTVASK før beising.

### VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Huseier må foreta inspeksjon av kledning, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader.

Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og rebeising må derfor gjøres etter behov.

### REPARASJON / SKADE

Nedbrutte flater og værslitt beis vaskes med JOTUN HUSVASK og stålborstes/slipes for å fjerne løs beis og løse trefibre. Grønnske- og soppbefengte flater behandles med JOTUN SOPP- OG ALGEDREPER etter vask med JOTUN KRAFTVASK/JOTUN HUSVASK (se egne bruksanvisninger).

Etter vask og evt. børsting gis bart og sugende treverk ett strøk VISIR OLJEGRUNNING KLAR hvoretter hele flaten påføres 1-2 strøk TREBITT SUPERBEIS.

Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

Opplysninger på dette databladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktet benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data.

Maling kan betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv.

Be om ytterligere informasjon.

Kledning montert dato:

Farge levert: